

Ionizing bar 650QAC

Product Number EP0402018

Variants Length: 240 mm



Product Description

- For fully automatic unloading
- Compact design
- High voltage waveform generates positive and negative ions from each emitter pin
- Discharge up to a distance of 400 mm
- Can be controlled via the buttons, alternatively via the BarMaster
- LED display for cleaning and fault alarm
- Concealed emitter tips
- Emitters can be replaced by the user
- **Can also be used without compressed air**
- Connection via 24 V DC / max. 500 mA
- Compressed air connection: 6 mm / max. 2 bar

Technical Data

Breite	31,4 mm
Höhe	69 mm
Länge	240 / 320 / 480 / 640 mm (ohne Anschlüsse)
Verkaufseinheit	1 Stück
Material	Gehäuse: ABS-Kunststoff FR Emitter-Spitzen: Titan
Ionisierungsverfahren	Quasi-AC-Ausgang
Entladung	Abstand von 50 mm bis 400 mm (ohne Druckluft bis 250 mm)
Anschluss	24 V DC / max. 500 mA
Ausgangsspannung	± 7 V
Anzeige	LED-Anzeige für Reinigungs- und Störungsalarm (grüne/rote LED)
Druckluftanschluss	6 mm / max. 2 bar
Offset-Spannung	± 35 V
Steuerung	Steuerbar über die Tasten, alternativ über BarMaster
Montage	T-Nut-Halterung

More Images

