

- Tera-Ohmmeter TOM 8600
- Steckernetzgerät 230V~ / 50Hz - 9V DC / 300mA
- 4 x AA Mignon NiMH - Akku
- Teflonisolierte Messleitung (gelb) 1m, Banane auf Schutzstecker
- Teflonisolierte Messleitung (rot) 2m, Banane auf Schutzstecker
- 2 Messelektroden 2,5 kg nach EOS/ESD-S4.1 und S7.1
- USB-Kabel
- PC-Software KL_ReadOut auf USB-Stick
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis
- Stabiler ALU-Koffer

Das Elektrofeldmessgerät EUMF g8r2u3n dank seiner kompakten Bauweise und "Ein-
benutzerfreundlich. Das antistatische Kunststoffgehäuse ist EPA
technische Besonderheiten, die vergleichbare Messgeräte nicht a
besitzt darüber hinaus noch einen analogen Ausgang $\pm 1V$. Dieser
zugeschaltet. Spannungspotentiale auf dem Messobjekt können dur
werden, dadurch entfallen aufwendige Umrechnungen. Es stehen 5
Handhabung des Gerätes auch in problematischen Erfassungsbereich

Distanz 01 cm bis 10 kV

Distanz 02 bis 20 kV

Distanz 05 bis 50 kV

Distanz 010 bis 100 kV

Distanz 020 bis 200 kV

Der Messwert kann in der Anzeige eingefroren werden, dadurch ka
gemessen werden.

Zubehör

- 3 St. 9V-NiMH Blockakkus
- Stecker Ladegerät für 9V Akku
- Spiralerdungsspiralkabel mit Abgreifklemme
- Y-USB Kabel
- 2 Abstandshalter (2cm)
- Bedienungsanleitung
- Kalibrierzeugnis

Charge-Plate und HV-Konverter für Messung u.a. der Effektivität von Io

- Gerätesockel für EM823
- Plattenkondensator
- HV-Konverter $\pm 1.200V$
- Erdungskabel für Gerätesockel
- Bedienungsanleitung

Begehtest für EM823 Messung der Körperspannung (Begehtest) nach IEC

- Spannungsmesskopf für EM 823
- Handelektrode
- Silikonkabel 3m
- A/D Wandler USB Stick
- PC-Software KL Read Out
- Schreiber Ausgangskabel 3.5mm Klinke / BNC
- Bedienungsanleitung

Erdungsbaurolle 1013

We i t e r e B i l d e r

