

Dual Permanent Überwachungs

10

Artikelnummer: 205037



Produktbeschreibung

Kontinuierlicher Überwachungsmonitor für zwei Arbeitsplätze mit Lieferumfang). Zusätzliche visuelle Statusanzeige (LED leuchtet Überwacht permanent die Erdungsintegrität von zwei Bedienern un

- "Wave Distortion":- Tercnähngolliocghite eine stabile, kontinuierliche Überoder intermittierenden Signalen) des Pfads des Armbandes zur Sicherheitswiderstands.
- Bediener - AlAdrammiert, wenn der Bediener die Verbindung zum Monitor Verbindung zwischen Bananenstecker und Monitorbuchse unterbrochen
- Austauschbarer Bediener - Knöch nPeanr ke-nAt nwecdhelru smst: einem 10mm oder werden.
- Park T:imZerigt die 8-Sekunden-Verzögerung an, mit der das Handg geparkt wird.
- Visuelle StatZesäg zedgø: Status des Bedieners und der Arbeitsfla Verbindung unterbrochen wird oder fehlschlägt.
- Mattenmonitor Desckatlitweirert den Überwachungsschaltkreis der Arbe eingesetzt wird, in denen es keine ESD-Arbeitsfläche gibt.
- Einstellung des akusStieschlhtend iAd alramst:stärke des akustischen Alar
- Park - S:nAep ermöglicht es dem Bediener, das Armband beim Verlassen parken), ohne einen ehlalarm auszulösen.
- Bedienerprüfspan2uWglt.
- Alarmreaktio50z Mi lli sekunden.
- Erfüllung der Norm ANSI/ESD S20. 20. 2021 Überwachungsmonitor

Lieferumfang:

- 1 Permanent Monitor für zwei Bediener
- 1 visuelle Statusanzeige
- 1 Modulares Kabel, 7' Länge
- 1 Matte Monitorkabel (weiß)
- 1 Senkkopf - Unterlegscheibe
- 1 lachkopfschraube, 6-32 x 1/4"
- 4 Linsenkopfschraube, #6 x 3/8"
- 2 Satz Dual - Lock - Befestigungselemente, 2" Länge
- 2 x DK 10mm austauschbare Parkschnapper
- 2 x DK10- mm- Bedienerbuchsenadapter
- 1 Netzadapter mit IEC C14- Eingang, 9 VDC
- 1 Kalibrierungszertifikat

Weitere Bilder

