ESD-Proloor Bodenpuzzle- u

Artikelnummer: EMP0502002

Produktbeschreibung

Durch seine besondere Konstruktion ermöglicht das Bodenpuzzle von größere schnelle
Industrieboden im Verbund fest, ohne den Untergrund vorher aufwendig inst

Es kann auf allen harten lächen (auch auf Teppichböden) ohne Vorbereitung verlegt werden. Solange die läche relativ eben ist, kann es genutzt werden. Unebenheiten können vorher durch leichte verbessert werden.

Die ESD-Puzzleteile lassen sich lose auf dem Boden verlegen und durch geformte Ve fixieren. Außer einem Gummihammer werden keine Werkzeuge benötigt.

Da sich das ESD-Bodenpuzzle einfach und modular verlegen lässt, ist eine Installation nicht vor Ort erforderlich. Temperaturschwankungen +/- 5 °C notwendig einen 5 mm Abstand zu festen Punkten (z. B. Wand, Säule) einzuhalten, um eine Ausdehnung oder Zusammenziehen der liesen zu

Technische Daten:

Stärke: 10,5 mm

Material: Vinyl

arben: hellgrau

lächengewicht: 12,4 kg/m² (EN 430)

Palettengewicht: 4,6 kg

Brandverhalten: B_{fl}-S1 (EN 13501-1)

Verschleißverhalten: Gruppe M (EN 660-1)

Ableitwiderstand: 1 x 10^6 Ohm

Walking Test: Personenaufladung V_{smax} 70 V

Hinweise zur Erdung des ESD-Bodenpuzzles:

Zur Erdung des Bodenbelags wird ein Kupferband (alle [illegible] mm) [illegible] mit Masse verbunden.

Bei der Erdung mit einem Druckknopf wird [illegible] Druckknopf am Band [illegible] fest [illegible] Erdungsbaustein geerdet.

Hinweis zur Reinigung des ESD-Bodenpuzzles:

Um die ableitfähigen Eigenschfaten des ESD-[illegible] zu erhalten, [illegible]