

ESD - Proloor P 55 Erdansch

ikelgrau

Artikelnummer: 5r02038



Produktbeschreibung

Die ESD-Proloor P 55 Erdanschlußfliese ist ein sehr vielseitig herausragenden Eigenschaften. Ihre einfache Installation dank i Installation sorgt für schnelle und einfache Verlegung. Diese E 61340/5, EN 1081, EN 1815 & EN6356, EC 19072006, und ist mit Ga uerhemmung der Klasse Bfl s1 sorgt für guten Brandschutz.

- inkl. DK 10 mm Anschluss und 2 Meter Kohlefaserband
- Maß: 30 x 530 x 5,5 mm
- Oberflächenwiderstand 10 Ohm bis 10 Ohm
- Ableitwiderstand 10 Ohm bis 10 Ohm
- Homogene Widerstände auf der kompletten Fläche
- formstabil
- Farbe: dunkelgrau, RAL 7015
- mit Gabelstaplern und Palettenhubwagen befahrbar
- entspricht den Normen ISO90001, ISO 61340/5, EN 1081, EN 1815
- Shore A : 92, DIN 53516: 17 N/mm²
- einfache Installation dank ineinandergreifender Rungen
- Click-and-Use-Installation
- chemikalienecht, vermindert Staub und Lärm, rutschhemmend
- Isolierung des Boden gegen Kälte und Feuchtigkeit
- feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- wiederverlegbar
- Preis pro Fliese

Weitere Bilder

