

Leitfähige ESD-Tischplatte

lichtet

Artikelnummer: 504034



Produktbeschreibung

Die leitfähigen Bestandteile in Trägerplatte und Beschichtung sind in ESD-Bereichen, an Fertigungs- und Montageplätzen, in Laboren oder in anderen Bereichen mit Erdungsmöglichkeit.

Diese nach DIN EN 312 leitfähige ESD-Tischplatte (Holzspanplatte)

- Oberseite lichtgrau, leitfähig,
- Unterseite lichtgrau, leitfähig,
- max. Länge 5.600 mm, max. Breite 2.100 mm,
- Plattendicke 19 mm, 30 mm oder 40 mm,
- Kanten ABS 3 mm lichtgrau,
- Brandverhalten: D-s2, d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit der Endverwendung (Dichte $\rho < 1000 \text{ kg/m}^3$)
- Preis auf Wunsch angeben

Durchgangswiderstand R_D

- $1 \times 10^4 - 1 \times 10^9 \text{ Ohm}$ (EN 61340-5-1)
- Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektroden (Luftfeuchtigkeit konditioniert)

Zur Reinigung empfehlen wir ESD-MultiSpezialreiniger zum Erhalt der Leitfähigkeit.

Durchgangswiderstand R_D

- $1 \times 10^{19} \text{ Ohm}$ (EN 61340-5-1)

- Trocken gemessen, Messspannung 100 V DC, zylindrische Elektrode (Temperatur konditioniert)

formaldehydemissionsklasse E1 E05 Brandverhalten D-s2, d0 gemäß EN 13501-1
(Dicke: 9 mm/Rohdichte: 600 kg/m³) Produktsicherheit Dieses Produkt ist gemäß
1907/2006 ein Erzeugnis dar und unterliegt nach Artikel 7 nicht als gefährlich
physiologisch unbedenklich und gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011

Weitere Bilder

