

Bügelsperre mit einem Sc

Artike In uEmPmOe3rO 1 O 2 3 Variante nAus führ uv negr:chromt



Produkt beschrei bung

Ein gut durchdachtes und auf die baulichen Gegebenheiten abgest Bereiche (EPA) stellt sicher, dass durch das Protect Gate nur a

Links oder rechts einsetzbar.

Modularer Aufbau:

Das Protect Gate System ist eine Eingangsanlage mit modularem A vielfältigen Optionen. Das Basis Kit besteht aus der Motorsäule oder Sicherheitsglas) angebracht werden können und mit weiteren ernbedienung) vervollständigt werden kann.

Oberflächen hochglanz-verchromt (Standard), optional in anderen

Sicherheit:



Mechanische PaniksDiiceheArnulmagge kann bei Gefahr in beide Richtungen geöffnet werden.

Elektronische SiDoiheerAhndiatge wird sofort gestoppt, wenn sich Persobefinden und den Bügel blockieren.

NotfallöffnDuineg Anlage kann in Ausgangsrichtung bei eueralarm geö Öffnung bei eueralarm möglich.

Bei Stromausfall sind die esthaltebremsen automatisch deaktivie

Alle Protect Gate Motorsäulen (Einfach- und Doppelanlagen) enth Gate-Zustand mit folgenden arbcodes:

- Grüneigabe, Gate öffnet sich
- Rot Gate schließt sich
- Rot bli Alkenoh:

Ausführung:

- Grundaufbau für Rohrschwenkbügel verchromt,
- Stromzuführung im Boden,
- mit Montagematerial,
- Rahmenbügel Schwenkarm rund 1200 x 300 x 1200 mm (max. 1400 m
- mit Hinweisschild glasklar bedruckt,
- mit Pfeil und Sperrsymbol,
- Adapter für externen Anschluss,
- Anschluss an ernbedienung

(ESD-PROTECT

Weitere Bilder

