

I o n i s a t i o n s s t a b A 9 6 0 I P S

Artikelnr. ESD-402022

Variantenlänge 700 mm



P r o d u k t b e s c h r e i b u n g

- Leistungsstarke Ionisierung bei mittlerer bis hoher Reichweite
- Kompakte Bauform, integriertes Netzteil
- Entladung bis zu einem Abstand von 600 mm
- Steuerbar über den BarMaster oder SmartControl
- LED-Anzeige für Reinigungs- und Störungsalarm
- Einsatz auch ohne Druckluft möglich
- Elektrischer Anschluss 4-polig M8 mit 24 V DC
- Druckluftanschluss: 6 mm / max. 2 bar
- Schutzklasse IP66

T e c h n i s c h e D a t e n

Breite	30 mm
Höhe	45 mm
Länge	300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm (ohne Anschlüsse)
Verkaufseinheit	1 Stück
Material	Gehäuse: ABS-Kunststoff R Emitter: Titan (auswechselbar)
Ionisierungswert	Quasi-ARCO-Ausgang
Entladung	Abstand von 150 mm bis 600 mm
Anschluss	24 V DC / max. 500 mA
Ausgangsspannung	15 V DC
Anzeige	LED-Anzeige für Reinigungs- und Störungsalarm (grün)
Druckluftanschluss	6 l/min/s max. 2 bar
Offset-Spannung	35 V
Steuerung	Steuerbar über BarMaster oder SmartControl
Montage	T-Nut-Halterung

Weitere Bilder

