

ESD-Proloor P 50 Erdansch

Artikelnummer: P502053



Produktbeschreibung

Die ESD-Proloor P 50 Erdanschussfliese ist ein sehr vielseitig herausragenden Eigenschaften. Ihre einfache Installation Dank i Installation sorgt für schnelle und einfache Verlegung. Diese E 61340/5, EN 1081, EN 1815 & EN6356, EC 19072006 und ist für den 600 kg verwendbar. Feuerhemmung der Klasse Bfl s1 sorgt für gute

- inkl. DK 10 mm Anschluss und 2 Meter Kohlefaserband
- Maße: 503 x 503 x 5 mm
- Oberflächenwiderstand 10⁶ Ohm bis 10⁹ Ohm
- Ableitwiderstand 10⁶ Ohm bis 10⁹ Ohm
- Homogene Widerstände auf der kompletten Fläche
- formstabil
- Farbe: dunkelgrau
- Verwendbar für den Einsatz von Transportwagen und Palettenhub
- entspricht den Normen ISO90001, ISO 61340/5, EN 1081, EN 1815
- Shore A : 92, DIN 53516: 17 N/mm²
- einfache Installation dank ineinandergreifender Rungen
- Click-and-Use-Installation
- chemikalienecht, vermindert Staub und Lärm, rutschhemmend
- Isolierung des Boden gegen Kälte und Feuchtigkeit
- feuerhemmend - Klasse Bfl s1
- wiederverlegbar
- Preis pro Fliese