

ESD - Lupenleuchte Luxo WAVE L

3 Dioptr

Artikelnummer: 8r0 4 0 3 5



Produktbeschreibung

Ökonomische LED-Lupenleuchte in Rechteckform

Die für industrielle Anwendungen optimierte Lupenleuchte WAVE L bietet schattenfreie 3D-Ausleuchtung zur Vereinfachung von Fertigungs-, Montage- und allgemeinen Prüfaufgaben.

Elektronische Komponenten sind vor elektrostatischen Entladungen geschützt, die in der Elektroindustrie entwickelt worden, bei der statische Ladungen häufig auftreten können.

- 3,5 Dioptrien (1,88x Vergrößerung),
- Wählbare Links-/Rechtsbeleuchtung, 3D-Beleuchtung mit steuerbarem Lichtkegel
- Effiziente, dimmbare Dreistufen-Beleuchtung von rechts und links
- LED UV ESD Ausführung für spezielle Industriebereiche (elektronische Bauteile, Halbleiter, etc.)
- Auswahl von Sekundär-Aufsatzlinsen zur Erhöhung der Vergrößerung
- Hochwertige Kronglaslinse für maximale Klarheit, Präzision und Lebensdauer
- Hochqualitative flexible, selbstbalancierende Arme mit Tischklammer
- Automatische Abschaltfunktion für Energieeffizienz
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

- Linse mit 3,5 Dioptrien und rechteckigem Kronglas (171 mm
- Sekundärlinse sekundär-Aufsatzlinsen (STAYS) mit 4, 6 oder 10 Diop werden. (STAYS: Self-Traction Accessory Yield System)
- Leuchtmittel
 - 2 x 6W dimmbare LED-Module
 - gesamter Energieverbrauch 13 W
 - 4600 lux bei einer Brennweite von 285 mm
 - arbeits temperatur (CCT) beträgt 4000°K
 - arbeitswiedergabeindex (CRI): Ra 80
- Armtechnologie selbstbalancierender Arm mit hochflexiblem Gelenk zw Leistungsstarker paralleler Dreifachschwenkarm (K-Arm) mit in von 1050 mm.
- Montagestandard mit Tischklemme (AH Klemme). Weitere Tischklem Anfrage erhältlich.
- Gehäusematerial Stahlblech, Aluminiumkopf, schwarz
- Timer und Dimmung
 - Wählbare Links- / Rechts-Beleuchtung
 - Automatische Abschaltung nach 4 oder 9 Stunden
- Stromverbrauch 13 Watt
- Stromversorgung Leitung und EU-Stecker, lieferbar mit ländersp 50 Hz
- Zubehör Staubschutzhülle

Weitere Bilder

