EP0401034 Ionisierer DJ2811

Netzwerkfähiger Tischionisierer mit Fernbedienung und automatischer Ionenbalancierung

Der Tischionisierer überzeugt mit komfortabler Fernbedienung und einer präzisen, automatischen Einstellung der Ionenbalance im Bereich von ± 10 V – perfekt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.
Dank Netzwerkfähigkeit und der speziellen IMS-Software lässt sich der Ionisierer effizient überwachen und mit weiteren Ionisatoren kombinieren.

Technische Daten

MODELL	AP-DJ2811	
EINGANGSSPANNUNG	24 V DC, Dual RJ45 Anschluss	
AUSGANGSSPANNUNG	DC 5 kV – 5,5 kV	
LEISTUNG	< 14,5 W	
IONENEMISSION	DC (über 8 Pins)	
MATERIAL	Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet Emitter: Wolfram	
ENTLADUNGSBEREICH (LÄNGE x BREITE)	750 x 300 mm	
LUFTSTROM	300 m³/h	
LAUTSTÄRKE	<75 dBA (Entfernung 150 mm vom Auslass)	
OZONERZEUGUNG	<0,05 ppm (Entfernung 150 mm vom Auslass)	
SELBSTBALANCIERUNG DER OFFSET-SPANNUNG	± 10 V	
NEUTRALISIERUNGSZEIT	< 1,5 s (300 mm vor Auslass)	
STATUSANZEIGE	Einschalten / Reinigen: Normale Arbeit Alarmanzeige für „Gebläsestörung“: Alarmanzeige für „Hochspannungsfehler“: Infrarot-Debugging / Reinigungsaufforderung:	Blaues LED blinkt Grünes LED Rotes LED leuchtet Rotes LED blinkt Blaues LED blinkt
ARBEITSTEMPERATUR	0° - 50° C	
ABMESSUNGEN (HÖHE x BREITE x TIEFE)	206,5 x 156 x 70,5 mm (mit Ständer)	
STROMVERSORGUNG	1. Interface: Input: 100-240 V 50/60 Hz Output: 24 V DC 2 A (Dual RJ45 Anschluss) 2. Steckeranschluss: Input: 100 – 240 V 50/60 Hz Output: 24 V DC 2 A (5,5 x 2,5 Hohlstecker)	
KOMMUNIKATION	RJ45	
GEWICHT	1,35 kg (inkl. Netzteil und Halterung)	
ZERTIFIKAT	CE-Kennzeichnung	