



TECHNISCHE DATEN



Das **STATEST FLOOR** wurde speziell zur schnellen, normkonformen Produktverifizierung geschaffen. Es überzeugt durch seine einfache Handhabung und spart Zeit bei den periodischen Überprüfungen der ESD-Schutzausrüstung. Egal ob ableitfähige Böden, Tische, Stühle oder Rollwagen, mit dem **STATEST FLOOR** wissen Sie innerhalb weniger Sekunden, in welchem Zustand sich die ESD-Schutzausrüstung befindet. Der verstellbare Nylontragriemen erlaubt ein normales, ermüdungsfreies Arbeiten im Stehen (ohne dauerndes Bücken).

Prüfen Sie einen kompletten Arbeitsplatz in weniger als 30 Sekunden!

Technische Daten:

- Messbereiche: $\leq 1^9 \Omega$, $\leq 1^8 \Omega$, $\leq 3,5^7 \Omega$, $\leq 1^7 \Omega$, $\leq 1^6 \Omega$
- Genauigkeit: $\pm 5\%$
- Sonstige Anzeigen: Personensicherheit $\geq 5^4 \Omega$, "Low-Batt"
- Messspannung: 100V DC (stabilisiert)
- Gewicht: 2,3 Kg
- Elektrode: Kautschuk, russgefüllt, $\varnothing=63\text{mm}$, **auswechselbar**

Anwendungsbeispiele:

Bodenmessungen



Sitzflächen



Regalsysteme



Tischsysteme



Lieferumfang:

Gerät inkl. 2,5m Erdleitung mit T12-Netzstecker oder Schuko-Stecker, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung, 9V-Batterie und Tragkoffer.

Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

**EP0201007**

Handspindel für EP-Floor Messgerät mit 25 m Messleitung. Damit können größere Bodenflächen mühelos gemessen werden. Mit 4 mm Sicherheitsstecker.

TECHNISCHE DATEN



The **STATEST FLOOR** is designed for fast, standard conformant (IEC 61340-5-1 / ANSI/ESD S20.20) testing of conductive floor coverings, table mat's, chairs and trolleys. The adjustable nylon carrying strap ensures a relaxed, upright posture, without the need to bend over, when working with the device.

System inspections (shoes-flooring) are also quick and easy.

Approve a complete Workstation in less than 30 seconds!

Technical data:

- Measuring ranges: $\leq 1^9 \Omega$, $\leq 1^8 \Omega$, $\leq 3,5^7 \Omega$, $\leq 1^7 \Omega$, $\leq 1^6 \Omega$
- Accuracy: $\pm 5\%$
- Other displays: Personal safety $\geq 5^4 \Omega$, Low - Batt
- Test voltage: 100V DC (stabilized)
- Weight: 2,3Kg
- Electrode: natural rubber, carbon filled, d=63mm, **replaceable**

Example of Use:

Floor-Measurement



Bearing Surface



Shelf systems




Table Systems



Packaging:

Device incl. 2,5m test lead with Swiss plug or schuko plug, test certificate, operating manual, 9V battery and carry case.

Recommended accessory (not included in packaging):



EP0201007

Hand-Winder for EP-Floor measurement device with 25m measuring lead.